

OFFSET SHEETS - PROMOTIONALData emissione : 05/01/2005
Data ultima modifica : 17/03/2017**4-RL1B-01782 GLOSS AP904 WK85****Frontale**

Carta bianca patinata e calandrata a elevato livello di lucido, senza pasta legno.

Tipo	Carta patinata lucida	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	80 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	64 µ ±10%	ISO 534

Adesivo

Adesivo acrilico permanente. Ottima adesione su un'ampia gamma di superfici, incluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	AP904	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+5°C	
Temp. di Esercizio	-40°C/+100°C	
Coesione	Media	
Tack	13 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	10 N/25mm	FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175.105.

Supporto

Tipo	Carta monopatinata	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	85 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	87 µ ±10%	ISO 534

Applicazioni

Per etichette destinate alla stampa di etichette in fogli.

Metodi di stampa

Idonea alle varie tecniche di stampa tradizionali. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

